

Назначение

GPRS-модем EL-2100 используется для беспроводной передачи данных с контрольно-измерительного и другого оборудования в сетях стандарта GSM посредством технологии GPRS.

Основные технические характеристики

- диапазон частот: GSM 900/1800 МГц;
- GPRS class 10;
- напряжение питания 12В±2В;
- ток потребления 500мА;
- способы подключения периферии:
 - RS-232;
 - RS-485;
- обеспечение периферии питанием 12В;
- габаритные размеры: 80×76×30 мм;
- вес не более 120гр.;
- диапазон рабочих температур от 0°С до +75°С;
- крепление саморезами.

Комплект поставки

- GPRS-модем EL-2100 – 1 шт.;
- паспорт изделия.

Гарантии изготовителя (поставщика)

Установленный срок службы изделия до замены – не менее 5 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих.

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу прибора в течение 48 месяцев со дня продажи.

Гарантия на изделие не распространяется в случае повреждений полученных в процессе:

- погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем;
- проведения работ по установке и подключению;
- эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в инструкции по монтажу и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь со службой технической поддержки: support@eldis24.ru или по телефону (812) 244-91-74 доб. 2.

Изготовитель АО «Элдис»
195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит А, пом. 205
Тел.: (812) 244-91-74
office@eldis24.ru
www.eldis24.ru

Свидетельство о приемке

GPRS-модем EL-2100 (IMEI _____) изготовлен и принят в соответствии с ТУ26.30.23-002-11151386-2016 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

_____ / Григорьев П.В.
МП

«__» _____ 201_ г.

Транспортировка и хранение

Транспортировать упакованные изделия допускается всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -50°С до +85°С.

До введения в эксплуатацию изделия должны храниться упакованные, условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

